

OPIS PRODUKTU

- przyspiesza montaż oświetlenia w suficie podwieszanym z dostępem rewizyjnym od strony poddasza użytkowego
- wskazuje miejsca montażu opraw, znajdujących się pod wełną mineralną
- ułatwia zlokalizowanie przewodów zasilających
- montaż oraz demontaż bez narzędzi i kleju

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

Mocowanie dedykowane jest do miejsc gdzie nad płaszczyznę mocowania ułożona jest dodatkowa warstwa ocieplenia (np. wełna mineralna). Do zastosowań z dostępem serwisowym od strony poddasza użytkowego.

Montaż

Poprzez strop podwieszony z dostępem „od góry”.

Dodatkowe informacje

Mocowanie służy do podwieszania profili posiadających ZM (zamek mały). Niezbędny jest dostęp do płaszczyzny mocowania „od góry” (np. od strony poddasza użytkowego). Możliwa jest regulacja wysokości zawieszenia w taki sposób aby oprawa LED idealnie przylegała do płaszczyzny zamocowania.


Zaleca się stosowanie:

2 mocowań na 1 m oprawy


3 mocowań na 2 m oprawy

4 mocowań na 3 m oprawy


PROFILE POWIĄZANE



Profil GIZA-LL
Ref: C0758




Profil OPK-4
Ref: C0370



Profil 3035
Ref: 18039




Profil JAZ
Ref: B8547




Profil OLEK
Ref: B8505




Profil PDS-ZM
Ref: B7696




Profil GIZA
Ref: B5556




Profil LIPOD
Ref: B5554



Profil SEPOD
Ref: B6593



Profil 3035-O
Ref: B8441



Profil PDS-ZMG
Ref: C1418